

T-Verteiler


T-Manifolds

RoHS


Material:
Polyamid 66
Polyamid 46 auf Anfrage
Temperaturbereich:
-40°C bis 135°C
500 ft: -40°C bis 150°C
Farbe(n)/Ausführungen:
• Schwarz

Material:
Polyamid 66
Polyamid 46 on request
Temperature range:
-40°C to 135°C
500 ft: -40°C to 150°C
Colour(s)/Designs:
• Black


Form A



Form B



Form C



Form D



Form	außen- greifend	Schnapp- verschluss	Bügel- verschluss	Steck- fuß- einschub	Außen- einhänge- kontur an Abgang C	passend für Wellenschlauch-Profil NW (A-B-C) Normal +UFW	AHW	selbst- schließend L-Profil	verschieb- bar V-Profil	b mm	l mm	Art.-Nr.	VE Stück
Form	outside gripping	Snap lock	Clamp lock	Plug socket slide in	exterior hook-up on branch C	suitable for corrugated tube profile NW (A-B-C) normal +UFW	AHW	self closing L-Profile	lockable V-Profile	b mm	l mm	Art. no.	PU pcs.
A	✓	✓		✓		7,5-7,5-7,5	6-6-6	7,5-7,5-7,5		24,7	33,4	9806082	500
A	✓	✓		✓		8,5-8,5-10		8,5-8,5-10		27,2	37,6	9806088	500
A	✓	✓		✓		10-7,5-7,5	8,5-6-6	10-7,5-7,5		24,7	36,0	9806087	1000
A	✓	✓		✓		10-8,5-10		10-8,5-10		26,9	37,5	9806086	500
A	✓	✓		✓		10-10-7,5	8,5-8,5-6	10-10-7,5		26,8	38,5	9806097	500
A	✓	✓		✓		10-10-10	8,5-8,5-8,5	10-10-10	8,5-8,5-8,5	26,7	39,2	9806089	500
A	✓	✓		✓		13-7,5-13	11-6-11	13-7,5-13		30,9	35,8	9806092	500
A	✓	✓		✓		13-10-10	11-8,5-8,5	13-10-10	11-8,5-8,5	29,1	38,9	9806091	500
A	✓	✓		✓		13-13-7,5	11-11-6	13-13-7,5		30,3	41,5	9806093	500
A	✓	✓		✓		17-7,5-17	15-6-15	17-7,5-17		34,6	37,5	9806095	500
A	✓	✓		✓		17-10-17	15-8,5-15	17-10-17	15-8,5-15	35,8	40,5	9806094	500
A	✓	✓		✓		17-13-13	15-11-11	17-13-13	15-11-11	34,6	43,2	9806096	500
A	✓	✓		✓		17-17-7,5	15-15-6	17-17-7,5		39,5	48,9	9806099	250
A	✓		✓			29-22-29				57,3	60,0	9806320	400
A	✓		✓			37-13-37				70,5	65,4	9806322	400
A	✓		✓			37-17-37				75,5	67,4	9806321	300
A	✓		✓			37-26-37				86,0	67,4	9806324	300
B	✓		✓	✓		4,5-4,5-4,5	4,5-4,5-4,5	4,5-4,5-4,5		24,1	30,0	9806162	500
B	✓		✓	✓	✓	7,5-4,5-7,5	6-4,5-6	7,5-4,5-7,5		25,7	36,6	9806081	500
B	✓		✓	✓		7,5-7,5-4,5	6-6-4,5	7,5-7,5-4,5		25,7	33,2	9806168	500
B	✓		✓	✓	✓	7,5-7,5-7,5	6-6-6	7,5-7,5-7,5		26,1	39,2	9806083	500
B	✓		✓	✓	✓	7,5-10-7,5	6-8,5-6	7,5-10-7,5		26,1	42,4	9806180	250
B	✓		✓	✓	✓	8,5-8,5-8,5		8,5-8,5-8,5		29,0	43,4	9806133	500
B	✓		✓	✓	✓	8,5-8,5-10		8,5-8,5-10		28,5	41,1	9806079	500
B	✓		✓	✓	✓	10-4,5-7,5	8,5-4,5-6	10-4,5-7,5		33,7	50,8	9806197	500
B	✓		✓	✓	✓	10-4,5-10	8,5-4,5-8,5	10-4,5-10		28,7	36,6	9806105	500
B	✓		✓	✓		10-7,5-4,5	8,5-6-4,5	10-7,5-4,5		33,7	44,0	9806170	500
B	✓		✓	✓	✓	10-7,5-10	8,5-6-8,5	10-7,5-10		28,7	39,4	9806111	500